Oferta:	653	www:	motocyklewroclaw.pl
Data wydruku:	2026-11-05	Tel:	573 580 513
		Kontakt:	

Kawasaki WROCŁAW - MATKOWSKI

Kawasaki KX 65 dla dziecka Matkowski Motocykle Wrocław

18 600 PLN



Marka	Kawasaki	Model	KX
Typ nadwozia	Enduro	Typ paliwa	Benzyna
Nowy	Tak	Rok produkcji	2025
Przebieg	1	Kolor	Zielony
VAT faktura	Tak	Finansowanie	Tak
Leasing	Tak	Pojemność skokowa	84
Skrzynia	Manualna	Napęd	Łańcuch
Bezwypadkowy	Tak	Typ silnika	double-acting

Zapraszamy do autoryzowanego salonu i serwisu marki KAWASAKI na Dolnym Śląsku!

MATKOWSKI to firma działająca na rynku motocyklowym od 2006 roku specjalizująca się w sprzedaży motocykli, quadów, motorowerów i skuterów wodnych oraz części i akcesoriów motoryzacyjnych.

Jesteśmy dealerem takich marek jak:
Kawasaki, Benelli, Kymco, Rieju, Keeway, Bajaj, Romet, Junak, Malaguti, Zipp, Barton, CF Moto, Linhai, TGB, Arctic Cat...
Kupując w naszym salonie pojazd można skorzystać z:
- USŁUG TRANSPORTOWYCH NA TERENIE POLSKI I POZA GRANICAMI KRAJU
- USŁUG SERWISOWYCH
- RABATÓW NA POJAZDY, AKCESORIA I CZĘŚCI
- LEASINGU, KREDYTU

Zapraszamy do kontaktu! Tel. [ZADZWOŃ]

Rok produkcji 2022

Silnik
Typ silnika Chłodzony cieczą, 2-suwowy, silnik jednocylindrowy z KIPSPojemność skokowa silnika84 cm^{3}Średnica x skok48.5 x 45.8 mmStopień sprężania10.9:1 (low speed); 9.0:1 (high speed)Układ zaworów Zawór tłokowy membranowyZapłon Elektroniczny CDIUkład rozruchowy Główny nożnySmarowanie Mieszanka benzyny
Hamulce & Zawieszenie
Hamulce, przednie Pojedyncza tarcza 220 mm. Zacisk: dwutłoczkowyHamulce, tylne Pojedyncza tarcza 184 mm. Zacisk: jednotłoczkowyZawieszenie, przednie Widelec teleskopowy odwrócony, 36 mm, z 20-stopniowym tłumieniem dobiciaZawieszenie, tylne Uni-Trak Bottom-Link z regulowanym napięciem wstępnym, 24-stopniowe tłumienie dobicia i 21-stopniowe tłumienie odbicia
Przeniesienie Napędu
Przełożenie 6-biegowaPrzeniesienie napędu ŁańcuchPrzełożenie podstawowe3.400 (68/20)Przełożenie biegu 12.538 (33/13)Przełożenie biegu 21.875 (30/16)Przełożenie biegu 31.500 (27/18)Przełożenie biegu 41.250 (25/20)Przełożenie biegu 51.090 (24/22)Przełożenie całkowite3.571 (50/14)Sprzęgło Mokre wielotarczowe
Rama & Wymiary
Typ ramy Obwód, stal o dużej wytrzymałości na rozciąganieŚlad 97 mmSkok zawieszenia, przednie 275 mmSkok zawieszenia, tylne 275 mmOpona, przednia 70/100-17 40MOpona, tylna 90/100-14 49MKąt skrętu L/P45° / 45°Dł x Szer x Wys 1,830 x 765 x 1,100 mmRozstaw osi 1,265 mmPrześwit pod pojazdem 290 mmPojemność zbiornika paliwa 5 litrówWysokość siedzenia 830 mmMasa pojazdu gotowego do użytku 75 kg
Przedstawione zdjęcia na ogłoszeniu mają charakter poglądowy
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.