

Oferta: 938
Data wydruku: 2026-10-28

www: motocyklewroclaw.pl
Tel: 573 580 513
Kontakt:

 **Kawasaki WROCLAW - MATKOWSKI**

Z 500 SE Rok modelowy 2027!

30 400 PLN



Marka	Kawasaki	Model	Z 500 SE
Typ nadwozia	Naked	Typ paliwa	Benzyna
Nowy	Tak	Rok produkcji	2026
Przebieg	1	Kolor	Zielony
VAT faktura	Tak	Finansowanie	Tak
Leasing	Tak	Pojemność skokowa	451
Moc	45	Skrzynia	Manualna
Napęd	Łańcuch	Bezwypadkowy	Tak
Typ silnika	four-stroke		

Zapraszamy do autoryzowanego salonu oraz serwisu marki KAWASAKI na Dolnym Śląsku.

MATKOWSKI to firma działająca na rynku motocyklowym od 2006 roku specjalizująca się w sprzedaży motocykli, quadów, motorowerów, skuterów wodnych oraz części i akcesoriów motoryzacyjnych.

Jesteśmy dealerem takich marek jak:

Kawasaki, Benelli, Kymco, Rieju, Keeway, Bajaj, Romet, Junak, Malaguti, Zipp, Barton, CF Moto, Linhai, TGB, Arctic Cat...

Kupując w naszym salonie pojazd można skorzystać z:

- USŁUG TRANSPORTOWYCH NA TERENIE POLSKI I POZA GRANICAMI KRAJU

- USŁUG SERWISOWYCH

- RABATÓW NA POJAZD, AKCESORIA I CZĘŚCI

- LEASINGU, KREDYTU

Zapraszamy do kontaktu! Tel. [ZADZWOŃ]

Z 500 SE Rok modelowy 2027!

SPECYFIKACJA

Silnik

Typ silnika Chłodzony cieczą, 4-suwowy, silnik dwucylindrowy w układzie równoległym

Stożek sprężania 11.3:1

Układ zaworów DOHC, 8 zawory

Średnica x skok 70.0 x 58.6 mm

Pojemność skokowa silnika 451 cm³

Układ paliwowy Wtrysk paliwa: 32 mm x 2

Smarowanie Smarowanie wymuszone, mokra miska olejowa

Układ rozruchowy Elektryczny

Zapłon Cyfrowy

Osiągi & przeniesienie napędu

Moc maksymalna 33.4 kW {45 PS} / 9,000 obr./min

Maksymalny moment obrotowy 42.6 N•m {4.3 kgf•m} / 6,000 obr./min

Emisja CO₂ 89.0 g/km

Zużycie paliwa 3.8 l/100km

Skrzynia biegów 6-biegowa

Sprzęgło Mokre wielotarczowe

Przełożenie podstawowe 2.029 (69/34)

Przełożenie biegu 1 2.929 (41/14)

Przełożenie biegu 2 2.056 (37/18)

Przełożenie biegu 3 1.619 (34/21)

Przełożenie biegu 4 1.333 (32/24)

Przełożenie biegu 5 1.154 (30/26)

Przełożenie biegu 6 1.037 (28/27)

Przeniesienie napędu Łańcuch uszczelniony

Przełożenie całkowite 3.071 (43/14)

Rama & wymiary

Typ ramy Kratowa, stal o dużej wytrzymałości na rozciąganie

Kąt główki ramy 24.3 °

Ślad 92 mm

Skok zawieszenia przód 120 mm

Skok zawieszenia tył 130 mm

Opony przód 110/70R17 M/C 54H

Opony tył 150/60 R17 M/C 66H

Długość x szerokość x wysokość 1,995 x 800 x 1,050 mm

Kąt skrętu L/P 35° / 35°

Rozstaw osi 1,375 mm

Prześwit pod pojazdem 145 mm

Pojemność zbiornika paliwa 14.0 l

Wysokość siedzenia 785 mm

Masa pojazdu gotowego do użytku* 168 kg

*Masa własna obejmuje wszystkie materiały i płyny niezbędne do prawidłowego działania, pełny zbiornik paliwa (ponad 90 procent pojemności) i zestaw narzędzi (jeśli został dostarczony).

Masa pojazdu bez płynów eksploatacyjnych**

154 kg

**Szacunkowa masa pojazdu bez płynów eksploatacyjnych to masa sucha - masa pojazdu bez płynów niezbędnych do prawidłowego działania, pełnego zbiornika paliwa (ponad 90% pojemności) i zestawu narzędzi (jeśli jest dostarczany).

Hamulce & zawieszenie

Hamulce przednie Pojedyncza tarcza półpływająca

Rozmiar tarczy hamulcowej przedniej Ø 310 mm

Zaciski hamulcowe przednie Podwójny tłok o zrównoważonym działaniu

Hamulce tylne Pojedynczy dysk

Rozmiar tarczy hamulcowej tylnej Ø 220 mm

Zawieszenie przednie Widelec teleskopowy

Średnica zawieszenia przedniego Ø 41 mm

Zawieszenie tylne Uni-Trak Bottom-Link z gazowym amortyzatorem i regulacją napięcia wstępnego

Przedstawione zdjęcia na ogłoszeniu mają charakter poglądowy

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.