Oferta:	939	www:	motocyklewroclaw.pl	Kawasaki WROCŁAW - MATKOWSKI
Data wydruku:	2026-11-05	Tel:	573 580 513	
		Kontakt:		

Z 500 Rok modelowy 2027!

28 700 PLN



Marka	Kawasaki	Model	Z 500
Typ nadwozia	Naked	Typ paliwa	Benzyna
Nowy	Tak	Rok produkcji	2026
Przebieg	1	Kolor	Szary
VAT faktura	Tak	Finansowanie	Tak
Leasing	Tak	Pojemność skokowa	451
Moc	45	Skrzynia	Manualna
Napęd	Łańcuch	Bezwypadkowy	Tak
Typ silnika	four-stroke		

Zapraszamy do autoryzowanego salonu oraz serwisu marki KAWASAKI na Dolnym Śląsku.
MATKOWSKI to firma działająca na rynku motocyklowym od 2006 roku specjalizująca się w sprzedaży motocykli, quadów, motorowerów, skuterów wodnych oraz części i akcesoriów motoryzacyjnych.

Jesteśmy dealerem takich marek jak:
Kawasaki, Benelli, Kymco, Rieju, Keeway, Bajaj, Romet, Junak, Malaguti, Zipp, Barton, CF Moto, Linhai, TGB, Arctic Cat...

Kupując w naszym salonie pojazd można skorzystać z:
- USŁUG TRANSPORTOWYCH NA TERENIE POLSKI I POZA GRANICAMI KRAJU
- USŁUG SERWISOWYCH
- RABATÓW NA POJAZD, AKCESORIA I CZĘŚCI
- LEASINGU, KREDYTU

Zapraszamy do kontaktu! Tel. [ZADZWOŃ]

Z 500 Rok modelowy 2027!

SPECYFIKACJA
Silnik
Typ silnika Chłodzony cieczą, 4-suwowy, silnik dwucylindrowy w układzie równoległym
Stopień sprężania 11.3:1
Układ zaworów DOHC, 8 zawory
Średnica x skok 70.0 x 58.6 mm
Pojemność skokowa silnika 451 cm^3
Układ paliwowy Wtrysk paliwa: 32 mm x 2
Smarowanie Smarowanie wymuszone, mokra miska olejowa
Układ rozruchowy Elektryczny
Zapłon Cyfrowy

Osiągi & przeniesienie napędu
Moc maksymalna 33.4 kW {45 PS} / 9,000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy 42.6 N•m {4.3 kgf•m} / 6,000 obr./min
Emisja CO2 89.0 g/km
Zużycie paliwa 3.8 l/100km
Skrzynia biegów 6-biegowa
Sprzęgło Mokre wielotarczowe
Przełożenie podstawowe 2.029 (69/34)
Przełożenie biegu 1 2.929 (41/14)
Przełożenie biegu 2 2.056 (37/18)
Przełożenie biegu 3 1.619 (34/21)
Przełożenie biegu 4 1.333 (32/24)
Przełożenie biegu 5 1.154 (30/26)
Przełożenie biegu 6 1.037 (28/27)
Przeniesienie napędu Łańcuch uszczelniony
Przełożenie całkowite 3.071 (43/14)

Rama & wymiary
Typ ramy Kratowa, stal o dużej wytrzymałości na rozciąganie
Kąt główki ramy 24.3 °
Ślad 92 mm
Skok zawieszenia przód 120 mm
Skok zawieszenia tył 130 mm
Opony przód 110/70R17 M/C 54H
Opony tył 150/60 R17 M/C 66H
Długość x szerokość x wysokość 1,995 x 800 x 1,055 mm
Kąt skrętu L/P 35° / 35°
Roztaw osi 1,375 mm
Prześwit pod pojazdem 145 mm
Pojemność zbiornika paliwa 14.0 l

Wysokość siedzenia 785 mm
Masa pojazdu gotowego do użytku* 167 kg
*Masa własna obejmuje wszystkie materiały i płyny niezbędne do prawidłowego działania, pełny zbiornik paliwa (ponad 90 procent pojemności) i zestaw narzędzi (jeśli został dostarczony).
Masa pojazdu bez płynów eksploatacyjnych**
153 kg
**Szacunkowa masa pojazdu bez płynów eksploatacyjnych to masa sucha - masa pojazdu bez płynów niezbędnych do prawidłowego działania, pełnego zbiornika paliwa (ponad 90% pojemności) i zestawu narzędzi (jeśli jest dostarczany).

Hamulce & zawieszenie
Hamulce przednie Pojedyncza tarcza półpływająca
Rozmiar tarczy hamulcowej przedniej Ø 310 mm
Zaciski hamulcowe przednie Podwójny tłok o zrównoważonym działaniu
Hamulce tylne Pojedynczy dysk
Rozmiar tarczy hamulcowej tylnej Ø 220 mm
Zaciski hamulcowe tylne Podwójny tłok
Zawieszenie przednie Widelec teleskopowy
Średnica zawieszenia przedniego Ø 41 mm
Zawieszenie tylne Uni-Trak Bottom-Link z gazowym amortyzatorem i regulacją napięcia wstępnego

Przedstawione zdjęcia na ogłoszeniu mają charakter poglądowy
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.