Oferta:	905	www:	motocyklewroclaw.pl
Data wydruku:	2026-10-29	Tel:	573 580 513
		Kontakt:	

Kawasaki WROCŁAW - MATKOWSKI

Matkowski Motocykle Quady Wrocław

23 999 PLN

Marka	HISUN	Model	Tactic 550
Typ nadwozia	Quad	Typ paliwa	Benzyna
Nowy	Tak	Rok produkcji	2024
Przebieg	1	Kolor	Inny kolor
VAT faktura	Tak	Finansowanie	Tak
Leasing	Tak	Pojemność skokowa	550
Moc	30	Napęd	Wał kardana
Bezwypadkowy	Tak	Typ silnika	four-stroke

Zapraszamy do autoryzowanego salonu i serwisu marki HISUN na Dolnym Śląsku!
MATKOWSKI to firma działająca na rynku motocyklowym od 2006 roku specjalizująca się w sprzedaży motocykli, quadów, motorowerów i skuterów wodnych oraz części i akcesoriów motoryzacyjnych.
Jesteśmy dealerem takich marek jak:

Kawasaki, Benelli, Kymco, Rieju, Keeway, Bajaj, Romet, Junak, Malaguti, Zipp, Barton, CF Moto, Linhai, TGB, Arctic Cat...

Kupując w naszym salonie pojazd można skorzystać z:
- USŁUG TRANSPORTOWYCH NA TERENIE POLSKI I POZA GRANICAMI KRAJU
- USŁUG SERWISOWYCH
- RABATÓW NA POJAZDY, AKCESORIA I CZĘŚCI
- LEASINGU, KREDYTU

Zapraszamy do kontaktu! Tel. [ZADZWOŃ]

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Silnik
Typ silnika Jednocylindrowy, czterosuwowy, SOHC, 2-zaworowy
Wyporność 546 cm^3
Średnica x skok 91 x 84 mm
Sterowanie przepustnicą Mechaniczne
Maksymalna moc. 22 kW (29,92 KM) / 6000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy. 40 Nm / 5000 obr./min
Szybkość sprężania 9,7 : 1
System zaopatrzenia paliwa EFI (Elektroniczny Wtrysk Paliwa)
Prędkość maksymalna 60 km/h
Starter Elektryczny
Klasa pojazdów EC T3b

Podwozie/Zawieszenie/Hamulce
Skrzynia biegów CVT L-H-N-R
Układ napędowy Oś
Model napędu 4WD
Przednie zawieszenie Niezależne podwójne A-ramiona
Tylne zawieszenie Niezależne podwójne A-ramiona
System hamulcowy Czterokrotnie wentylowany hydrauliczny hamulec tarczowy
Opony przednie AT 26x9-12 Radial
Opony tylne AT 26x10-12 Radial

Podstawowe parametry
Wymiary L x W x H 2295 x 1200 x 1390 mm
Rozstaw osi 1437 mm
Prześwit 395 mm
Pojemność zbiorników 18 L
Masa własna 456 kg
Dopuszczalna masa całkowita 586 kg
Zdolność holowania bez hamulca 200 kg
Ładunek 130 kg
Obciążenie drążka 29 kg
Paliwo Benzyna bezołowiowa