

Oferta: 932
Data wydruku: 2026-10-31

www: motocyklewroclaw.pl
Tel: 573 580 513
Kontakt:



Vulcan S Rok modelowy 2027!

39 700 PLN



Marka	Kawasaki	Model	Vulcan S
Typ nadwozia	Cruiser	Typ paliwa	Benzyna
Nowy	Tak	Rok produkcji	2027
Przebieg	1	Kolor	Czarny
VAT faktura	Tak	Finansowanie	Tak
Leasing	Tak	Pojemność skokowa	649
Moc	61	Skrzynia	Manualna
Napęd	Łańcuch	Bezwypadkowy	Tak
Typ silnika	four-stroke		

Zapraszamy do autoryzowanego salonu i serwisu marki Kawasaki na Dolnym Śląsku!
MATKOWSKI to firma działająca na rynku motocyklowym od 2006 roku specjalizująca się w sprzedaży motocykli, quadów, motorowerów i skuterów wodnych oraz części i akcesoriów motoryzacyjnych.

Jesteśmy dealerem takich marek jak:
Kawasaki, Benelli, Kymco, Rieju, Keeway, Bajaj, Romet, Junak, Malaguti, Zipp, Barton, CF Moto, Linhai, TGB, Arctic Cat...

Kupując w naszym salonie pojazd można skorzystać z:
- USŁUG TRANSPORTOWYCH NA TERENIE POLSKI I POZA GRANICAMI KRAJU
- USŁUG SERWISOWYCH
- RABATÓW NA POJAZDY, AKCESORIA I CZĘŚCI
- LEASINGU, KREDYTU

Zapraszamy do kontaktu! Tel. [ZADZWOŃ]

Vulcan S Rok modelowy 2027!

Silnik
Typ silnika Chłodzony cieczą, 4-suwowy, silnik dwucylindrowy w układzie równoległym
Stożek sprężania 10.8:1
Układ zaworów DOHC, 8 zawory
Średnica x skok 83.0 x 60.0 mm
Pojemność skokowa silnika 649 cm³
Układ paliwowy Wtrysk paliwa: 38 mm x 2
Smarowanie Smarowanie wymuszone, półsucha miska olejowa
Układ rozruchowy Elektryczny
Zapłon Akumulator & cewka

Osiągi & przeniesienie napędu
Moc maksymalna 44.7 kW {61 PS} / 7,500 obr./min
Maksymalny moment obrotowy 62.4 N•m {6.4 kgf•m} / 6,600 obr./min
Emisja CO2 104.0 g/km
Zużycie paliwa 4.5 l/100km
Emisja CO2 (zdławiony do 35kW) 102.0 g/km
Zużycie paliwa (zdławiony do 35 kW) 4.4 l/100km
Skrzynia biegów 6-biegowa
Sprzęgło Mokre wielotarczowe
Przełożenie podstawowe 2.095 (88 / 42)
Przełożenie biegu 1 2.438 (39 / 16)
Przełożenie biegu 2 1.714 (36 / 21)
Przełożenie biegu 3 1.333 (32 / 24)
Przełożenie biegu 4 1.111 (30 / 27)
Przełożenie biegu 5 0.966 (28 / 29)
Przełożenie biegu 6 0.852 (23 / 27)
Przeniesienie napędu Łańcuch uszczelniony
Przełożenie całkowite 3.067 (46 / 15)

Rama & wymiary
Typ ramy Rurowa typu diamond, stal o dużej wytrzymałości na rozciąganie
Kąt główki ramy 31.0 °
Ślad 120 mm
Skok zawieszenia przód 130 mm
Skok zawieszenia tył 80 mm
Opony przód 120/70 R18 M/C 59H
Opony tył 160/60 R17 M/C 69H
Długość x szerokość x wysokość 2,310 x 880 x 1,100 mm
Kąt skretu L/P 35° / 35°
Rozstaw osi 1,575 mm
Prześwit pod pojazdem 130 mm

Pojemność zbiornika paliwa 14.0 l

Wysokość siedzenia 705 mm

Masa pojazdu gotowego do użytku* 229 kg

*Masa własna obejmuje wszystkie materiały i płyny niezbędne do prawidłowego działania, pełny zbiornik paliwa (ponad 90 procent pojemności) i zestaw narzędzi (jeśli został dostarczony).

Masa pojazdu bez płynów eksploatacyjnych**

215 kg

**Szacunkowa masa pojazdu bez płynów eksploatacyjnych to masa sucha - masa pojazdu bez płynów niezbędnych do prawidłowego działania, pełnego zbiornika paliwa (ponad 90% pojemności) i zestawu narzędzi (jeśli jest dostarczany).

Hamulce & zawieszenie

Hamulce przednie Pojedynczy dysk

Rozmiar tarczy hamulcowej przedniej Ø 300 mm

Zaciski hamulcowe przednie Dwutłoczkowe

Hamulce tylne Pojedynczy dysk

Rozmiar tarczy hamulcowej tylnej Ø 250 mm

Zaciski hamulcowe tylne Pojedynczy tłok

Zawieszenie przednie Widelec teleskopowy

Średnica zawieszenia przedniego Ø 41 mm

Zawieszenie tylne Układ typu offset z pojedynczym amortyzatorem, z układem cięgowym, z 7-stopniową regulacją napięcia wstępnego

Przedstawione zdjęcia na ogłoszeniu mają charakter poglądowy

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.