

125S Matkowski Motocykle Quady Wrocław

13 990 PLN



|              |             |                   |            |
|--------------|-------------|-------------------|------------|
| Marka        | Benelli     | Model             | BKX 125S   |
| Typ nadwozia | Turystyczny | Typ paliwa        | Benzyna    |
| Nowy         | Tak         | Rok produkcji     | 2026       |
| Przebieg     | 1           | Kolor             | Inny kolor |
| VAT faktura  | Tak         | Finansowanie      | Tak        |
| Leasing      | Tak         | Pojemność skokowa | 125        |
| Moc          | 15          | Skrzynia          | Manualna   |
| Napęd        | Łańcuch     | Bezwypadkowy      | Tak        |
| Typ silnika  | four-stroke |                   |            |

Zapraszamy do autoryzowanego salonu i serwisu marki BENELLI o na Dolnym Śląsku!

MATKOWSKI to firma działająca na rynku motocyklowym od 2006 roku specjalizująca się w sprzedaży motocykli, quadów, motorowerów i skuterów wodnych oraz części i akcesoriów motoryzacyjnych.

Jesteśmy dealerem takich marek jak:  
Kawasaki, Benelli, Kymco, Rieju, Keeway, Bajaj, Romet, Junak, Malaguti, Zipp, Barton, CF Moto, Linhai, TGB, Arctic Cat...

Kupując w naszym salonie pojazd można skorzystać z:  
- USŁUG TRANSPORTOWYCH NA TERENIE POLSKI I POZA GRANICAMI KRAJU  
- USŁUG SERWISOWYCH  
- RABATÓW NA POJAZDY, AKCESORIA I CZĘŚCI  
- LEASINGU, KREDYTU  
Zapraszamy do kontaktu! Tel. [ZADZWOŃ]

**SPECYFIKACJA:**  
Silnik  
Typ: 1-cylindrowy/4-suw/4VPojemność skokowa (cm3): 125Średnica x Skok (mm): ø54×54.5Moc: 11.0 kW (15.0 hp) at 9500 rpmMaksymalny moment obrotowy: 12,1 N·m/7000 r/minStopień kompresji: 12.0:1Układ paliwowy: EFIUkład zaworów: SOHCStarter: ElektrycznyUkład smarowania: Wymuszona mokra miskaUkład chłodzenia: Chłodzony ciecząZapłon: BOSCH MOTRONIC MES 8.0Napęd  
Skrzynia biegów: 6-biegowaPrzeniesienie napędu: ŁańcuchSprzęgło: Mokre sprzęgłoPodwozie  
Rama: Stojak stalowy w rurach stalowychPrzednie koło: Stop aluminiumZawieszenie przednie: 41 mm upside-down forks full adjustable in spring preload and hydraulic brake rebound and compressionOpona przednia: 100/80—17 M/CHamulec przedni: Single disks with 4 pistons calliper with and ABSŚrednica przedniego hamulca (mm): 280Koło tylne: Stop aluminiumZawieszenie tylne: Rear swing arm in steel, shock absorber with progressive link, adjustable in spring preload and hydraulic brake reboundTylne opona: 130/70-17 M/CHamulec tylny: Single disc with floating calliper single pistonŚrednica hamulca tylnego (mm): 240Wymiary i wagi  
Waga sucha (kg): 133Wysokość siedziska (mm): 820Długość całkowita (mm): 2010Szerokość całkowita (mm): 910Wysokość całkowita (mm): 1135Prześwit (mm): 198Rozstaw osi (mm): 1390Pojemność zbiornika paliwa (L): 12  
Przedstawione zdjęcia na ogłoszeniu mają charakter poglądowy  
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.