

Oferta: 928
Data wydruku: 2026-10-26

www: motocyklewroclaw.pl
Tel: 573 580 513
Kontakt:

 **Kawasaki WROCLAW - MATKOWSKI**

Z 900 RS Rok modelowy 2027

61 900 PLN



Marka	Kawasaki	Model	Z 900 RS
Typ nadwozia	Chopper	Typ paliwa	Benzyna
Nowy	Tak	Rok produkcji	2026
Przebieg	1	Kolor	Niebieski
VAT faktura	Tak	Finansowanie	Tak
Leasing	Tak	Pojemność skokowa	948
Moc	116	Skrzynia	Manualna
Napęd	Łańcuch	Bezwypadkowy	Tak
Typ silnika	four-stroke		

Zapraszamy do autoryzowanego salonu i serwisu marki KAWASAKI na Dolnym Śląsku!
MATKOWSKI to firma działająca na rynku motocyklowym od 2006 roku specjalizująca się w sprzedaży motocykli, quadów, motorowerów i skuterów wodnych oraz części i akcesoriów motoryzacyjnych.

Jesteśmy dealerem takich marek jak:
Kawasaki, Benelli, Kymco, Rieju, Keeway, Bajaj, Romet, Junak, Malaguti, Zipp, Barton, CF Moto, Linhai, TGB, Arctic Cat...

Kupując w naszym salonie pojazd można skorzystać z:
- USŁUG TRANSPORTOWYCH NA TERENIE POLSKI I POZA GRANICAMI KRAJU
- USŁUG SERWISOWYCH
- RABATÓW NA POJAZDY, AKCESORIA I CZĘŚCI
- LEASINGU, KREDYTU
Zapraszamy do kontaktu! Tel. [ZADZWOŃ]
SPECYFIKACJA

Silnik
Typ silnika Chłodzony cieczą, 4-suwowy, rzędowy silnik czterocylindrowy
Stopień sprężania 11.8:1
Układ zaworów DOHC, 16 zawory
Średnica x skok 73.4 x 56.0 mm
Pojemność skokowa silnika 948 cm³
Układ paliwowy Wtrysk paliwa: 36 mm x 4
Smarowanie Smarowanie wymuszone, mokra miska olejowa
Układ rozruchowy Elektryczny
Zapłon Cyfrowy

Osiągi & przeniesienie napędu
Moc maksymalna 85.0 kW {116 PS} / 9,300 obr./min
Maksymalny moment obrotowy 98.0 N•m {10.0 kgf•m} / 7,700 obr./min
Emisja CO2 117.0 g/km
Zużycie paliwa 5.0 l/100km
Skrzynia biegów 6-biegowa
Sprzęgło Mokre wielotarczowe
Przełożenie podstawowe 1.627 (83/51)
Przełożenie biegu 1 2.600 (39/15)
Przełożenie biegu 2 1.950 (39/20)
Przełożenie biegu 3 1.600 (24/15)
Przełożenie biegu 4 1.389 (25/18)
Przełożenie biegu 5 1.217 (28/23)
Przełożenie biegu 6 1.069 (31/29)
Przeniesienie napędu Łańcuch uszczelniony
Przełożenie całkowite 2.867 (43/15)

Rama & wymiary
Typ ramy Kratowa, stal o dużej wytrzymałości na rozciąganie
Kąt główki ramy 25.0 °
Ślad 98 mm
Skok zawieszenia przód 120 mm
Skok zawieszenia tył 140 mm
Opony przód 120/70 ZR17 M/C (58W)
Opony tył 180/55 ZR17 M/C (73W)
Długość x szerokość x wysokość 2,100 x 865 x 1,150 mm
Kąt skreślu L/P 35° / 35°
Rozstaw osi 1,465 mm
Prześwit pod pojazdem 135 mm
Pojemność zbiornika paliwa 17.0 l
Wysokość siedzenia 835 mm
Masa pojazdu gotowego do użytku* 216 kg

*Masa własna obejmuje wszystkie materiały i płyny niezbędne do prawidłowego działania, pełny zbiornik paliwa (ponad 90 procent pojemności) i zestaw narzędzi

(jeśli został dostarczony).

Masa pojazdu bez płynów eksploatacyjnych**

197 kg

**Szacunkowa masa pojazdu bez płynów eksploatacyjnych to masa sucha - masa pojazdu bez płynów niezbędnych do prawidłowego działania, pełnego zbiornika paliwa (ponad 90% pojemności) i zestawu narzędzi (jeśli jest dostarczany).

Hamulce & zawieszenie

Hamulce przednie Podwójne tarcze półplywające

Rozmiar tarczy hamulcowej przedniej Ø 300 mm

Zaciski hamulcowe przednie Montowany promieniowo, monoblokowy, przeciwstawny 4-tłoczkowy

Hamulce tylne Pojedynczy dysk

Rozmiar tarczy hamulcowej tylnej Ø 250 mm

Zaciski hamulcowe tylne Pojedynczy tłok

Zawieszenie przednie Odwrócony widelec z tłumieniem dobicia i odbicia oraz regulacją napięcia wstępnego sprężyny

Średnica zawieszenia przedniego Ø 41 mm

Zawieszenie tylne Poziome Back-link. Tłumienie odbicia i regulacja napięcia wstępnego sprężyny

Przedstawione zdjęcia na ogłoszeniu mają charakter poglądowy

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.